

# Foret spécial Special drill

A faxer  
Fax Page

Expéditeur / From

Destinataire / To

Société / Company : \_\_\_\_\_

Interlocuteur / Contact : \_\_\_\_\_

Adresse / Address : \_\_\_\_\_

Tél. / Phone : \_\_\_\_\_ Fax / Fax : \_\_\_\_\_

E-mail / E-mail : \_\_\_\_\_ Date / Date : \_\_\_\_\_



**+33 (0)4 78 80 25 49**

Utilisation / use

Matière à usiner : \_\_\_\_\_

Machined material

Résistance (N/mm<sup>2</sup>) : \_\_\_\_\_

Thickness

Dureté (HRC, HB, etc) : \_\_\_\_\_

Hardness (HRC, HB, etc)

Quantité / Quantity :

Spécifications / characteristics

Nombre de dents : \_\_\_\_\_  
number of flute

Matière de coupe / tool material

Arrosage / cooling

Guidage / guides

HSS

Aucun / none

Simple listel  
single margin

HSS-Co8%

Rainure sur queue  
groove on the shank

Double listel  
double margin

ASP 30

Arrosage au centre  
en bout  
oil hole on tip

Carbure MG  
carbide MG

Arrosage au centre  
dans les goujures  
central oil hole in the flutes

Carbure SMG  
carbide SMG

Autre : \_\_\_\_\_  
Other

Autre : \_\_\_\_\_  
Other

Sens de coupe / rotation

A droite / RH cutting

A gauche / LH cutting

Revêtement / Coating

Non revêtu / uncoated

TiAlN

DRILLCUT+

TiN

TiAlN-C

CrN

TiAlN

AlCrN

Autre / Other : \_\_\_\_\_

Type de queue / type of shank

Cylindrique (queue = partie taillée)  
Cylindrical (shank dia. = body dia.)

Avec tenon selon DIN 1809  
With tang

Cône morse, dimension : \_\_\_\_\_  
Morse cone

Queue standard  
DIN 6535

Forme HA (lisse)

Forme HE (Whistle Notch)

Forme HB (Weldon)

Autre  
Other

A préciser : \_\_\_\_\_  
Details

